

2500VA Χρονικό Κλ/σίου Πρωτότυπο (DIN-RAIL τοποθέτηση ράγας) DRSTR-01

- Περιγραφή προϊόντος



Περιγραφή:

Staircase timer, evaluated prototype with re-trigger function and illuminated button support. Simple and reliable with up to 2500VA continuous load power.

Χαρακτηριστικά:

- Σύνδεση 4 καλωδίων (προσαρμοζόμενη)
- 30sec....10min επιλέξιμη χρονοκαθυστέρηση (προσαρμοζόμενη)
- Σύνδεση μέχρι και (τουλάχιστο) 40 φωτιζόμενων μπουτόν
- 2500VA Μέγιστο φορτίο (διάφορες επιλογές ανάλογα με τον τύπο του εσωτερικού ρελαί)
- Μόνιμα λειτουργία με τη σύνδεση διακόπτη παράλληλα με τα μπουτόν
- Έτοιμο για 2U κουτί με TH εξαρτήματα, και δυνατότητα για 1U με SMT
- Πλήρως αναβαθμίσιμη και προσασμόσιμη σχεδίαση σε ειδικότερες απαιτήσεις
- Χαμηλού κόστους

Εφαρμογές:

- Φωτισμός κλιμακοστασίων σε πολυκατοικίες
- Φωτισμός με χρονοκαυστέρηση σβησίματος και ενεργοποίηση απο φωτιζόμενα μπουτόν.

Στοιχεία λειτουργίας*:

Περιγραφή	Τιμή	Μονάδα
Τάση τροφοδοσίας	230	V AC
Συχνότητα τάσης τροφοδοσίας	50	Hz
Μέγιστη ισχύς φορτίου	2500	VA
Όρια θερμοκρασίας περιβάλλοντος λειτουργίας	-20 to +60	°C
Μέγιστο ρεύμα φωτιζόμενων μπουτόν	20	mA

Συνδέσεις*:

Περιγραφή	Ακροδέκτης
Φορτίο	1
Φάση	2
Ουδέτερος	3
Επιστροφή μπουτόν (από ουδέτερο)**	4

*Επειδή το προϊόν είναι πρωτότυπο, τα παραπάνω στοιχεία είναι ενδεικτικά και όχι τελειωτικά ή υποχρεωτικά. Πιθανότατα μπορούν ή/και ενδέχεται να υπάρχουν διαφοροποιήσεις στο τελικό προϊόν.